SH-PILL-SPLITTER-ANALOG-ADDON

Shelly



Características

- Shelly Analog 0-30 V Add-On
- Rango de lectura de voltímetro de 0 a 30 V DC
- Precisión integrada garantizada de ±(2% + 5d)
- 1 canal de entrada analógica dedicado (AN)
- 2 canales E/S digitales de nivel lógico de 3.3 V
- Puerto de salida de energía integrado de 5 V
- Requiere módulo 5-Terminal Add-on para su uso
- Nivel de protección física para interiores IP20

Especificaciones

Modelo	SHELLY-ANALOG-0-30V-ADDON-2135
Compatibilidad	Shelly The Pill
Uso	Uso principal Conexión de sensores y flasheo serie
Formato de señal	Analógico
Rango del Voltímetro	(DC) 0 V - 30 V
Precisión del Voltímetro	±(2% + 5d)
Entrada Analógica	(AN) 1 canal (0 - 30 V)
Entradas/Salidas Digitales (IO2, IO3)	2 canales configurables (lógica 3.3 V)
Disparo de Entrada Digital	Activo en BAJO (Low < 0.83 V, High > 2.48 V)
Voltaje Máximo en Entradas Digitales	3.3 V
Voltaje de Conmutación en Salida Máximo	3.3 V (nivel lógico, hasta 20 mA)
Terminales de Alimentación de Salida	5V, GND
Accesorio Requerido	5-Terminal Add-on (se vende por separado)
Color de la Carcasa	Negro
Grado de Protección	IP20
Temperatura de Trabajo (Ambiente)	0 °C a 40 °C (32 °F a 105 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 40 °C (-5 °F a 105 °F)
Humedad de Funcionamiento	30 % a 70 % RH
Altitud Máxima de Operación	2000 metros (6562 pies)
Medidas	36.5 mm x 26.5 mm x 11.5 mm
Peso	8 g