CCTV IP / Térmicas / Sunell

SN-D2-F

SUNELL



Características

- Sunell
- Cámara Térmica Cubo Dual IP
- Sensor térmico 256x192 Vox
- Lente 2 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±2ºC)
- Sensibilidad térmica < 65mK
- Sensor óptico 1/2.8” Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Color 0.1 Lux / B/W 0.01 Lux
- H.265 / H.264 -RJ-45 10/100M BaseT
- Medición de temperatura
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, SunView, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Soporte de pared incluido
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Sunell
Sensor térmico	256x192 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.8” Progressive Scan CMOS 2 Megapixel
Tasa Main Stream	D1(25fps) Term / 1920x1080 (25fps) Óptica
Tasa Extra Stream	CIF (25fps) Term, D1/VGA/640x360/CIF (25fps) Óptica
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	1.9 mm (Term) / 2.1 mm (Opt)
DORI	Detección temperatura (0,1m x 0,1m): 3 m
Ángulo de visión	95°×65° (Term) / 100°×75° (Opt)
Sensibilidad térmica	< 65mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 º C / ± 2 º C
Rango espectral	8~14?m
Detector pitch	17?m
Reglas de temperatura	Hasta 3 tipos de reglas (Punto, Área y Línea)
Funciones inteligentes	Medición de temperatura (exceso temperatura, diferencia temperatura)
Audio	No dispone
Alarma	1 In / 1 Relay
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 128GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12VDC / Max. 10W
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66

Dimensiones	45 mm (Fo) x 65 (An) x 96 (Al) mm
Peso	450 g