CCTV IP / Térmicas / Sunell

SN-D2P-F2.0

Sunell



Características

- Sunell
- Cámara bi-espectro compacta IP
- Sensor térmico 256x192 VOx
- Lente 2mm
- Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC y 0ºC~500ºC
- Exactitud ±2ºC
- Sensibilidad térmica ?60mK
- Sensor visible 1600x1200 1/2.8" STARVIS CMOS
- Lente 2.3mm
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Micrófono
- Alarmas
- Medición de temperatura avanzada
- Detección avanzada de incendios (sensor térmico) y humo y llama (sensor visible)
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Brazo de montaje magnético

Especificaciones

Marca	Sunell
Gama	SN-D2P
Sensor térmico	VOx FPA no refrigerado
Resolución sensor térmico	256x192
Tamaño de Píxel	12µm
Lente térmica	2mm
Sensibilidad térmica	?60mK
Rango de temperaturas detectables	-20ºC - 150ºC y 0ºC - 500ºC
Precisión de temperatura	±2ºC / ±2ºC
Rango espectral	LWIR 8~14µm
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Ángulo de visión térmica	90º x 65º
Enfoque	Lente fija, sin enfoque
Sensor visible	1/2.8" 2MP STARVIS CMOS
Resolución sensor visible	1600x1200
Mínima iluminación sensor visible	Color: 0.05Lux @(F2.2, AGC ON), B/N: 0.005Lux @(F2.2, AGC ON), 0Lux con IR
Lente visible	2.3mm
Ángulo de visión visible	100º x 75º
Iluminador	Luz blanca 0.3m distancia: 0.8×0.8m 1m distancia: 1.8×1.2m
Funciones inteligentes	Medición de temperatura, detección de fuego (sensor térmico) y humo y llama (sensor visible)
Medición de temperatura	Soporta 3 tipos de reglas (Punto, Área y Línea)
Rangos medición temperatura	Medición de Temperatura (objeto 0.1x0.1m): 3m
Audio	Micrófono incluido
Alarma	1 In / 1 Out

Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 512GB
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/T/G/M) & Protocolo Privado
Alimentación	12VDC/3W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30ºC~+60ºC
Grado de protección	IP67
Fiabilidad	Surge protection: 6 kV, Air discharge: 8 kV, Contact discharge: 8 kV
Resistencia a golpes	25 g (IEC60068-2-29)
Resistencia a vibración	2 g (IEC 60068-2-6)
Material	Metal
Dimensiones	55mm × 118mm x 36mm
Peso	440 g
Certificados	CE / FCC