CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Sunell / Cámaras Bullet

SN-IPR7150BZAN-Z

SUNELL



Características

- Sunell
- Gama ECO Series
- Cámara IP bullet 5Mpx IR
- Lente 2.7 ~ 13.5mm
- Analíticas de video
- ONVIF Profile S/T/G/M
- IP67
- Cumple NDAA

Especificaciones

Marca	Sunell
Gama	ECO
Modelo	SN-IPR7150BZAN-Z
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	2880(H) x 1620(V)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux B/W : 0 Lux (IR LED On)
WDR	True WDR
Lente	2.7 ~ 13.5mm
Ángulo de visión	Horizontal: 102.3º (wide) a 33.1º (tele)
Apertura	F1.6
IR Led	40m. alcance max.
Mascara de privacidad	Hasta 4 zonas
Analíticas de video integradas	intrusión, cruce de línea, cruce de doble línea, merodeo, dirección errónea, aparcamiento ilegal y detección de movimiento inteligente clasificación objetos (rostro, humano, vehículo)
Conteo de personas	Soportado
Ethernet	10/100BASE-T
ONVIF	ONVIF perfil S/T/G/M
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
Almacenamiento	Ranura para tarjetas microSD hasta 1TB (no incluida)
Compresión de audio	G.711 A-law, G.711 ?-law, RAM PCM
Entrada de audio	Entrada de línea
Salida de audio	Salida de línea
Terminales I/O	1 x entrada de alarma, 1 x salida de relé
Material de construcción	Cuerpo de aleación de aluminio
Carcasa	Bullet

Consumo	Típico: 2.5W (IR off, 12VDC) / aprox. 3.2W (PoE) Max: 6.0W (IR on, 12VDC) / aprox. 7.5W (PoE)
Alimentación	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)
Condiciones de funcionamiento	Humedad menor de 90% RH -30°C ~ 60°C
Estándares	CE-EMC - EN 55032, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
Grado protección	IP67
Certificaciones	NDAA compliant
Dimensiones	232mm x 80mm x 80mm
Peso	0.78kg
Garantía	2 años