CCTV IP / Térmicas / Sunell

# SN-NVR3632E4-P16-J

**SUNELL**



## Características

- Sunell
- Grabador NVR Reconocimiento Facial para KIT-PANDA-BLACKBODY
- 32 CH
- H.265+/H.265
- Resolución máxima 12 Megapixel
- Ancho de banda soportado 320 Mbps
- Reconocimiento facial hasta 20 imagenes/segundo
- Hasta 16 librerías de almacenamiento de imágenes
- Almacenamiento de hasta 10.000 imagenes de rostros
- Comparación por nivel coincidencia o por extraño
- Salida HDMI 4K y VGA
- 1 x RJ45 10/100/1000M
- Acceso IP Dual Stream
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF
- Ratón
- Alarmas
- Espacio para 4 HDD

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Sunell |
| **Entradas para cámaras IP** | 32 canales |
| **Cámaras IP compatibles** | KIT-PANDA-BLACKBODY, Sunell, ONVIF |
| **Salidas de vídeo** | 1 HDMI 4K, 1 VGA simultáneos |
| **Formato compresión vídeo** | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 |
| **Resolución display principal** | 1CH 12Mpx, 4CH 8Mpx, 8CH 4Mpx, 16CH 1080p, 32CH 720p |
| **Resolución display auxiliar** | 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz) |
| **Resolución grabación** | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/D1 |
| **Entradas de Audio** | 1 Line IN |
| **Salidas de Audio** | 1 Line OUT |
| **Audio bidireccional** | No dispone |
| **Multifunción simultánea** | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| **Reconocimiento facial** | Máximo 20 caras/segundo<br>Hasta 32CH con Reconocimiento Facial<br><br>Almacenamiento 16 Librearías con hasta 10.000 rostros<br>Detección de extraño: El nivel de similitud se podrá configurar manualmente<br>Búsquedas por: Tipo de comparación, Imagen almacenada en su Librería |
| **Funciones Smart** | Reconocimiento Facial |
| **Función POS** | No dispone |
| **Alarmas** | 2 IN / 1 OUT |
| **Ancho de banda total** | 320 Mbps entrada (128Kbps ~ 8Mbps por canal) |
| **Método de grabación** | Manual, programada (Continua, Detección de Movimiento, Pérdida de vídeo, ...) |
| **Backup** | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
| **Almacenamiento interno** | 4 HDD SATA 3.5" de hasta 12 TB (no incluido)Análisis de comportamiento de HDD con la serie Skyhawk AI Surveillance de Seagate |
| **Comunicación** | 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1x eSATA / 1 x RS485 / 1 x RS232 / 1 x RJ45 10/100/1000Mbps (Ethernet) |
| **Interfaz POE** | 16 x RJ45 100Mbps IEEE 802.3af, max. 160W |

| | |
|---|---|
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone y Software CMS |
| **Alimentación** | AC 100~240 V, 15 W (SIN DISCO DURO) |
| **Temperatura de Funcionamiento** | -10° ~ +50° C |
| **Dimensiones / Peso** | 70 (Al) x 368 (An) x 440 (Fo) mm / 4.2 Kg |