CCTV IP / Térmicas / Sunell

SN-NVR3816E2-P16-J

Sunell



Características

- Sunell
- Gama Eco
- Grabador NVR para cámaras IP
- 16 CH
- Switch 16 CH PoE IEEE 802.3.af/at 128W máx.
- Ancho de banda soportado 160Mbps/160Mbps (120Mbps/120Mbps)
- Resolución máxima 12Mpx
- Compresión H.265/H.264
- Salida HDMI 4K y FullHD
- Salida VGA FullHD, 720p
- Alarmas
- Audio
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 2 HDD
- Interfaz WEB, SunView VMS y SunView App Smartphone
- Compatible con ONVIF
- Certificado NDAA

Especificaciones

Marca	Sunell
Gama	Eco
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Alimentación PoE	Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 128W)
Cámaras IP compatibles	SUNELL (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 x HDMI 4K, 1 x VGA
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Resolución display	HDMI 4K: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Ancho de banda total	160Mbps entrada / 160Mbps salida (120Mbps/120Mbps IA ON)
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1, CIF
Capacidad de decodificación	1ch@12Mpx, 4ch@4Mpx, 9ch@1080p, 32ch@D1
Multifunción simultánea	Pentaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Sí
Alarmas	8 Entradas / 2 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone SunView App, Software PC SunView
Conexiones remotas	8
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 12TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 2.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100/1000Mbps (Ethernet)
Alimentación	AC 100~240 V, ? 15 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 50ºC (10%-90% Humedad)

Dimensiones / Peso	372mm x 311,2mm x 46,4mm / 2,75 Kg (sin HDD)
Certificaciones	CE/FCC/NDAA