CCTV IP / Térmicas / Sunell

SN-NVR3932E4-J

Sunell



Características

- Sunell
- Gama Pro
- Grabador NVR para cámaras IP
- 32 CH
- Ancho de banda soportado 320Mbps/320Mbps
- Resolución máxima 12Mpx
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida 1 HDMI 4K y FullHD Salida 2 HDMI FullHD y 720p
- Salida VGA FullHD 720p
- Alarmas
- Audio
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 4 HDD
- RAID5 6 y 10 soportado
- Interfaz WEB, SunView VMS y SunView App Smartphone
- Compatible con ONVIF
- Certificado NDAA

Especificaciones

Marca	Sunell
Gama	Pro
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 32 canales
Alimentación PoE	N/A
Cámaras IP compatibles	SUNELL (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 x HDMI 4K, 1 x HDMI 1080p, 1 x VGA
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Resolución display	HDMI 4K: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI 1080p: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Ancho de banda total	320 Mbps entrada / 320 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1, CIF
Capacidad de decodificación	1ch@12Mpx, 4ch@4Mpx, 9ch@1080p, 32ch@D1
Multifunción simultánea	Pentaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Sí
Alarmas	16 Entradas / 4 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone SunView App, Software PC SunView
Conexiones remotas	8
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB cada uno (no incluidos)
Soporte RAID	RAID5, RAID6, RAID10
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45 10/100/1000Mbps (Ethernet) / 1 x RS-485 / 1 x RS-232 / 1 x eSATA
Alimentación	AC 100~240 V, ? 15 W (sin HDD)

Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 50ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	440mm x 368,3mm x 70mm / 4,8 Kg (sin HDD)
Certificaciones	CE/FCC/NDAA