CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

SN-TPC2552CT-F

SUNELL



Características

- Sunell- Cámara Térmica Turret Dual IP
- Sensor térmico 256x192 VOx
- Lente 3.5 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±2ºC)
- Sensibilidad térmica ?60mK
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive CMOS
- 5 Megapixel (2880x1620)
- Lente 4 mm (óptica)
- Color 0.01 Lux / B/W 0.003 Lux
- WDR
- IR Alcance 35m
- H.265 / H.264 -RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, Sunell SunView, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Sunell
Sensor térmico	256x192 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS 5 Megapixel
Tasa Main Stream	704×576 (1~25FPS) Térmico 2880×1620, 2560×1440, 2304×1296,1920×1080, 1280×720 (1~25FPS) Óptico
Tasa Extra Stream	CIF (1~25FPS) Térmico D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA (1~25FPS) Óptico
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	3.5 mm (Term) / 4 mm (Opt)
DORI	Persona: 146 m. (D) / 36 m. (R) Vehículo: 447 m. (D) / 112 m. (R)
Rangos VCA	Persona: 28 m. Vehículo: 75 m. Medición de temperatura (0.1x0.1m): 14 m. Medición de temperatura (1x1m): 146 m.
Ángulo de visión	48°×36° (Term) / 92°×46° (Opt)
Sensibilidad térmica	?60mK (0.06 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 º C / ±2º C
Rango espectral	8~14?m
Detector pitch	12?m
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea simple, cruce de linea doble, intrusión, merodeo, dirección errónea, entrada y salida de área, conteo de personas)
Análisis Inteligente Avanzado	Detección de fumador, detección de humo y llama. detección de punto de fuego
Alcance IR	Hasta 35 m.
Luz blanca	Luz estroboscópica
Reglas de temperatura	Hasta 20 reglas (puntos, áreas y líneas)
Audio In/Out	1/1
Alarma In/Out	1/1
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB

Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12VDC, 0.84A, max.10W; PoE IEEE802.3af, max.10W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	?140 mm. x 117,8 mm.
Peso	1.030 g