CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

SN-TPC2553DT-F

SUNELL



Características

- Sunell- Cámara Térmica Bullet Dual IP
- Sensor térmico 256x192 VOx
- Lente 7 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±2º C)
- Sensibilidad térmica ?50mK
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2880x1620)
- Lente 8 mm (óptica)
- Color 0.001 Lux / B/W 0.003 Lux
- True WDR 120dB
- IR Alcance 55m
- H.265+ / H.264+ -RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, Sunell SunView, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Sunell
Sensor térmico	256x192 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Tasa Main Stream	704×576 (1~25FPS) Térmico 2880x1620, 2560x1440, 2304x1296, 1920×1080, 1280×720 (1~25FPS) Óptico
Tasa Extra Stream	CIF, 256x192 (1~25FPS) Térmico D1/VGA/640×360/CIF/QVGA (1~25FPS) Óptico
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	7 mm (Term) / 8 mm (Opt)
DORI	Persona: 291 m. (D) / 73 m. (R) Vehículo: 894 m. (D) / 224 m. (R)
Rangos VCA	Persona: 28 m. Vehículo: 75 m. Medición de temperatura (0.1x0.1m): 29 m. Medición de temperatura (1x1m): 292 m.
Ángulo de visión	24°×18° (Term) / 40°×20° (Opt)
Sensibilidad térmica	?50mK (0.06 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 º C / ±2º C
Rango espectral	8~14?m
Detector pitch	12?m
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea simple, cruce de linea doble, intrusión, merodeo, dirección errónea, entrada y salida de área, conteo de personas)
Alcance IR	Hasta 55 m.
Alarma sonido/luz	Soporta flash luz blanca
Reglas de temperatura	Hasta 20 reglas (puntos, áreas y líneas)
Audio In/Out	1/1
Alarma In/Out	2/2
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT

Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12VDC, 1.0A, max.12W; PoE IEEE802.3af, max.12W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	?303 × 95 × 107 mm.
Peso	1.350 g.