CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

SN-TPC4107KV-F15

SUNELL



Características

- Sunell
- Cámara térmica IP
- Sensor térmico 384x288 VOx
- Lente 15mm
- Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC
- Exactitud ±8ºC
- Sensibilidad térmica ?40mK
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección avanzada de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Cumplimiento NDAA
- Rótula ajuste multidireccional
- Caja conexiones incluida

Especificaciones

Marca	Sunell
Gama	TPC4107KV
Sensor térmico	VOx FPA no refrigerado
Resolución sensor térmico	384x288
Tamaño de Píxel	17µm
Lente	15mm
Sensibilidad térmica	?40mK
Rango de Temperaturas Detectables	-20ºC hasta 150ºC
Precisión de Temperatura	±8ºC
Rango espectral	LWIR 8~14µm
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Ángulo de visión	28º x 21º
Enfoque	Lente fija, sin enfoque
Funciones inteligentes	Detección de temperatura y alarma, detección de humano y detección de vehículo
Medición de Temperatura	Soporta 3 tipos de reglas (Punto, Área y Línea)
Rangos DRI	Persona: 441m (D), 110m (R), 55m (I) Vehículo: 1353m (D), 338m (R), 169m (I)
Rangos VCA	Detección persona: 86m Detección vehículo: 180m Detección de incendio (objeto 1x1m): 441m Detección de incendio (objeto 0.2x0.2m): 88m Medición de Temperatura (objeto 0.2x0.2m): 35m Medición de Temperatura (objeto 1x1m): 177m
Audio	1 In / 1 Out
Alarma	2 In / 2 Out
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR

Interoperabilidad	ONVIF & Protocolo Privado
Alimentación	12VDC/4.5W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Metal
Dimensiones	Ø120.5mm × 315.9mm ~ 352.6mm
Peso	1620 g
Certificados	NDAA / CE / FCC