CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

# SN-TPC4107KV-F35

**SUNELL**




## Características

- Sunell
- Cámara térmica IP
- Sensor térmico 384x288 VOx
- Lente 35mm
- Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC
- Exactitud ±8ºC
- Sensibilidad térmica ?40mK
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección avanzada de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Cumplimiento NDAA
- Rótula ajuste multidireccional
- Caja conexiones incluida

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Sunell |
| **Gama** | TPC4107KV |
| **Sensor térmico** | VOx FPA no refrigerado |
| **Resolución sensor térmico** | 384x288 |
| **Tamaño de Píxel** | 17µm |
| **Lente** | 35mm |
| **Sensibilidad térmica** | ?40mK |
| **Rango de Temperaturas Detectables** | -20ºC hasta 150ºC |
| **Precisión de Temperatura** | ±8ºC |
| **Rango espectral** | LWIR 8~14µm |
| **Compresión** | H.265 / H.264 / MJPEG |
| **Ángulo de visión** | 10º x 8º |
| **Enfoque** | Lente fija, sin enfoque |
| **Funciones inteligentes** | Detección de temperatura y alarma, detección de humano y detección de vehículo |
| **Medición de Temperatura** | Soporta 3 tipos de reglas (Punto, Área y Línea) |
| **Rangos DRI** | Persona: 1028m (D), 257m (R), 129m (I)<br>Vehículo: 3157m (D), 789m (R), 395m (I) |
| **Rangos VCA** | Detección persona: 350m<br>Detección vehículo: 400m<br><br>Detección de incendio (objeto 1x1m): 1029m<br>Detección de incendio (objeto 0.2x0.2m): 206m<br><br>Medición de Temperatura (objeto 0.2x0.2m): 82m<br>Medición de Temperatura (objeto 1x1m): 412m |
| **Audio** | 1 In / 1 Out |
| **Alarma** | 2 In / 2 Out |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta micro SD hasta 256GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10M/100M BaseT |
| **Acceso remoto** | Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR |

| | |
|---|---|
| **Interoperabilidad** | ONVIF & Protocolo Privado |
| **Alimentación** | 12VDC/4.5W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -40ºC~+60ºC |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66 |
| **Material** | Metal |
| **Dimensiones** | Ø120.5mm × 315.9mm ~ 352.6mm |
| **Peso** | 1620 g |
| **Certificados** | NDAA / CE / FCC |