CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

SN-TPC6406KT-F35-NE

Sunell



Características

- Sunell
- Cámara térmica IP
- Sensor térmico 640x512/12µm VOx
- Lente 35mm
- Rango medición de la temperatura -40ºC~150ºC (±2ºC / ±2%)
- Sensibilidad térmica ? 40mK
- H.265 / H.264
- RJ45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección avanzada de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Certificación NDAA
- Protección NEMA 4X
- Rótula ajuste multidireccional
- Caja conexiones incluida

Especificaciones

Marca	Sunell
Sensor térmico	640x512/12µm VOx
Tasa Main Stream	1280x1024, 1280x720, 640x512 (25fps)
Tasa Extra Stream	640x512, CIF (25fps)
Compresión	H.265 / H.264
Tamaño de Píxel	12µm
Lente	35 mm
Ángulo de visión	12º x 10º
Enfoque	Free focus
Sensibilidad térmica	?40mK
Rango espectral	8~14µm
Paletas	Hasta 17 modos (blanco caliente, negro caliente, rojo caliente, arcoíris, etc.)
Funciones inteligentes	Detección de temperatura, detección de humano y vehículo, detección de barco
Rango de Temperaturas Detectables	-20ºC hasta 150ºC (de -4ºF hasta 302ºF)
Precisión de Temperatura	±2ºC / ±2%
Medición de Temperatura	Soporta 3 tipos de reglas (punto, área y línea)
Rangos VCA	Reconocimiento de incendio: 0m Reconocimiento de persona: 0m Reconocimiento de vehículo: 0m
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarma	2 entradas / 2 salidas relé
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB (no incluida)
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF & Protocolo Privado

Alimentación	12VDC / 5W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40ºC ~ +60ºC
Grado de protección	IP66 NEMA 4X
Material	Metal
Dimensiones	387,6mm x 120,5mm (Ø)
Peso	1850g
Certificados	NDAA / CE / FCC