ST-946C25-RJ45-POE

STREAMAX



Características

- Streamax
- Cámara IP Domo
- Resolución 1080P
- Lente 2.8 mm
- Conector de aviación 6 Pines
- Distancia IR hasta 8m
- Soporta protocolo N9M
- Micrófono integrado
- RJ45 POE

Especificaciones

Marca	Streamax
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS sensor
Resolución	1080p (1920x1080)
Main Stream	1080p @30FPS
Sub-Stream	VGA/D1/CIF @ 30FPS
Lente	2.8 mm (H: 104º, V: 55º)
Iluminación mínima	0.05Lux (Color), 0 Lux con IR, F1.2
Iluminación infrarroja	5 - 8 m
Shutter	1/30s-1/10000
Audio	Micrófono integrado, hasta 4 metros
Codificación de Audio	ADPCM / G.711A / G.711U / G726
Interfaz de red	RJ45 10/100M
Protocolo comunicación	N9M
Protocolo de red	TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, FTP
Alimentación	PoE (DC 24V) < 2w (día) < 3.5w (noche)
Instalación	Techo o pared
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C, 90%
Dimensiones	52.6 (Fo) × 96 (An) × 101.5 (Al) mm
Grado de protección	IP67