# ST-946C25-RJ45

## STREAMAX



## Características

- Streamax
- Cámara IP Domo
- Resolución 1080P
- Lente 2.8 mm
- Distancia IR hasta 8m
- Soporta protocolo N9M
- Micrófono integrado
- RJ45 PON (9-15V)
- Impermeable IP65

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Streamax |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS sensor |
| **Resolución** | 1080p (1920x1080) |
| **Main Stream** | 1080p @30FPS |
| **Sub-Stream** | VGA/D1/CIF @ 30FPS |
| **Lente** | 2.8 mm (H: 104º, V: 55º) |
| **Iluminación mínima** | 0.05Lux (Color), 0 Lux con IR, F1.2 |
| **Iluminación infrarroja** | 5 - 8 m |
| **Shutter** | 1/30s-1/10000s |
| **Audio** | Micrófono integrado, hasta 4 metros |
| **Codificación de Audio** | ADPCM / G.711A / G.711U / G726 |
| **Interfaz de red** | RJ45 10/100M |
| **Protocolo comunicación** | N9M |
| **Protocolo de red** | TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, FTP |
| **Alimentación** | PON (DC 9-15V) < 2w (día) < 3.5w (noche) |
| **Instalación** | Techo o pared |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +70º C, 90% |
| **Dimensiones** | 52.6 (Fo) × 96 (An) × 101.5 (Al) mm |
| **Grado de protección** | IP65 |