ST-M12A-AVM-11

Streamax



Características

- **Tipo de Conector**: Aviación GX12 de 4 pines (Macho a Hembra) con bloqueo de rosca.
- **Blindaje**: Trenzado de cobre de alta pureza con lámina de aluminio.
- **Compatibilidad de Señal**: AHD (1080P/720P) y CVBS.
- **Rango de Tensión**: Optimizado para voltajes vehiculares estándar de 12V a 24V DC.
- **Flexibilidad**: Cable diseñado con radio de curvatura ajustado para una instalación sencilla a través de chasis y conductos.

Especificaciones

Longitud Total	11 metros
Conector A	Aviación GX12 4-Pin Hembra (Lockable)
Conector B	Aviación GX12 4-Pin Macho (Lockable)
Diámetro Exterior	5.5 mm (aprox.)
Material del Recubrimiento	PVC de grado automotriz (Negro)
Temperatura de Operación	-30°C a +80°C
Tipo de Señal	AHD / CVBS
Impedancia	75 Ohms
Blindaje	Trenzado de cobre de alta densidad (Protección EMI)
Voltaje de Trabajo	12V - 24V DC
Clasificación IP	IP67 (Resistente al agua y polvo)
Aplicaciones	DVR móviles, Dashcams industriales, Sistemas AVM
Tipos de Vehículos	Camiones, buses, autocares, maquinaria agrícola, vehículos de emergencia
Tipo de Instalación	Pasante por chasis / Conducción protegida