# ST-P3S-LM

## STREAMAX



## Características

- Streamax
- Cámara AHD
- Tipo esclavo de conteo de personas
- No realiza conteo de personas por si sola
- Instalación sobre pared

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor** | 1/2.8" CMOS |
| **Resolución** | 1080p (1920 x 1080) |
| **Lente** | 2.8 mm (H: 103º, V: 56º, D: 121º) |
| **Shutter Electrónico** | 1/25 ~ 1/25.000s (auto) |
| **Mejora de imagen** | DWDR, BLC, ATW, AWB, Ganancia Automática, 3D DNR |
| **S/N** | >50dB |
| **Iluminación Mínima** | 0,01 Lux (IR OFF), 0 Lux (IR ON) |
| **Iluminación infrarroja** | 10 -15 m |
| **Interface de conexión** | Conector de aviación 4-Pines |
| **Día / Noche** | ICR Filtro IR |
| **Ajuste del lente** | Arriba: 15° , Abajo:107° |
| **Audio** | Micrófono Integrado hasta 5m |
| **Alimentación** | 12V DC, 200mA. 2.4W |
| **Temperatura de funcionamiento** | -40ºC ~ 70ºC |
| **Dimensión** | 47.5(Fo) x 61 (An) x58 (Al) mm |
| **Peso** | 125 g |
| **Funcionamiento y compatibilidad** | Se conecta a una cámara de conteo Host para poder abarcar conteo de personas en la segunda puerta del autobús<br>* Si el autobús tiene una tercera puerta, la cámara de está puerta ha de ser Host<br>** No puede realizar conteo de personas por si sola, necesita siempre una cámara de conteo de personas P3 Host |
| **Instalación** | Sobre pared |