ST-P3S-SM-V2

STREAMAX



Características

- Streamax
- Cámara AHD
- Tipo esclavo de conteo de personas
- No realiza conteo de personas por si sola
- Instalación sobre techo

Especificaciones

Sensor	1/2.8" CMOS
Resolución	1080p (1920 x 1080)
Lente	2.8 mm (H: 103º, V: 56º, D: 121º)
Shutter Electrónico	1/25 ~ 1/25.000s (auto)
Mejora de imagen	DWDR, BLC, ATW, AWB, Ganancia Automática, 3D DNR
S/N	>50dB
Iluminación Mínima	0,01 Lux (IR OFF), 0 Lux (IR ON)
Iluminación infrarroja	10 -15 m
Interface de conexión	Conector de aviación 4-Pines
Día / Noche	ICR Filtro IR
Ajuste del lente	Arriba: 15° , Abajo:107°
Audio	Micrófono Integrado hasta 5m
Alimentación	12V DC, 200mA. 2.4W
Temperatura de funcionamiento	-40ºC ~ 70ºC
Dimensión	47.5(Fo) x 61 (An) x58 (Al) mm
Peso	125 g
Funcionalidad y operación	Se conecta a una cámara de conteo Host para poder abarcar conteo de personas en la segunda puerta del autobús * Si el autobús tiene una tercera puerta, la cámara de está puerta ha de ser Host ** No puede realizar conteo de personas por si sola, necesita siempre una cámara de conteo de personas P3 Host
Instalación	Sobre techo