STK-HDW814



Características

- Cámara inalámbrica magnética para carretillas
- Laser de apoyo para manejo
- Visión nocturna hasta 3-5 metros
- Resistente al agua IP69K
- Rango de voltaje 10V ~ 32V

Especificaciones

Resolución	1920 (H) x 1080 (V)
Soporte	Magnético
Protección	IP69K
Visión nocturna	3-5 metros
Rango de alimentación	10V ~ 32V
Vibración	ISO 16750-3 (5.9G)
Relación señal ruido	38dB
Balance de blancos	Automático
BLC	Automático
WDR	81dB
Frecuencia de trabajo	2403MHz-2478MHz
Sensibilidad de recepción	-78dBm
Compresión de video	H.264
Potencia de transmisión	FCC??26dBm CE??20dBm MIC??10dBm
Distancia de transmisión	FCC?MAX 300m CE?MAX 200m MIC?MAX 60m
Modulación	FHSS
Retardo	130ms
Bit rate RF	12Mbps
Temperatura de trabajo	–20? ~ 70?, RH95%MAX.
Temperatura de almacenamiento	–30? ~ 80?, RH95%MAX.
Iluminación minima	0 lux
Rango de alimentación	DC10~32V
Consumo	2.2W-2.5W
Alcance IR	3-5 metros

Protección	IP69K
Angulo de visión	70º