Networking / Switching / No Gestionable

SW0604-GF-60-HIPOE



Características

- Switch de sobremesa
- 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 Uplink + 1 SFP Gigabit
- Soporta alimentación PoE hasta 65W en total para todos los puertos
- Hasta 65W en el puerto 1
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE
- Modo CCTV que aumenta el alcance a 250m para 10 Mbps

Especificaciones

Interface	4 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 Uplink Gigabit + 1 SFP Gigabit
Velocidad puertos RJ45	4x 10/100/1000M - 1x 10/100/1000 Mbps
Velocidad puerto SFP	1x Gigabit
Suministro de energía eléctrica	Hasta 65W (Hi-POE) en el puerto 1 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 2 y 4 (65 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Distancia de transmisión	Modo CCTV hasta 250m para 10Mbps
Smart PoE	PoE Watchdog - Encendido protegido progresivo
Alimentación	AC 220 V
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 55° C
Dimensiones	200 (Fo) x 40 (Al) x 155 (An) mm