Networking / Switching / No Gestionable

SW0605POE-GF-120W-UPS



Características

- Switch de sobremesa
- 5 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 SFP
- Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos
- Hasta 60W en el puerto 1
- Compatible con PoE/PoE+/HiPoE IEEE802.3af/at/bt y Pasivo 24V
- Controladora batería UPS y panel solar (no incluidos)
- Salida DC 18-30 V con batería 12 V (no incluida)
- Salida DC 30-36 V con batería 24 V (no incluida)

Especificaciones

Interface	5 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 SFP Gigabit
Velocidad puertos RJ45	5x 10/100/1000M
Velocidad puerto SFP	1x Gigabit
Suministro de energía eléctrica	Hasta 60W (Hi-POE) en el puerto 1 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 2 y 5 (120 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma IEEE 802.3bt Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Características PoE Pasivo	24 V puertos 4-5 (autodetectable)
Función UPS	Alimentación ininterrumpida mediante controladora para batería 12 V o 24 V 50Ah (batería no incluida)
Salidas alimentación	DC 18-30 V (con batería 12 V) o DC 30-36V (con batería 24 V)
Controladora panel solar	Con batería 12V: DC 15-30V máximo 250 W (panel no incluido)
	Con batería 24V: DC 30-44V máximo 250 W (panel no incluido)
Alimentación	DC 24V / 2A
Temperatura de funcionamiento	-20º C - 60º C
Dimensiones	158 (Fo) x 35 (Al) x 142 (An) mm