Networking / Switching / No Gestionable

SW1208POE-GF-120-OUT



Características

- Switch de exterior
- 6 puertos PoE+ RJ45 Gigabit + 2 puertos Hi-PoE RJ45 Gigabit + 2 Uplink RJ45 Gigabit + 2 puertos SFP Gigabit
- Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt
- AI Watchdog

Especificaciones

Interface	Puertos RJ45: 6 PoE+ - 2 Hi-PoE - 2 Uplink Puertos SFP: 2 SFP
Velocidad puertos	Puertos PoE: 6x RJ45 10/100 Mbps + 2x RJ45 10/100/1000 Mbps Puertos Uplink : 2x RJ45 10/100/1000Mbps + 2x SFP 10/100/1000 Mbps
Características PoE	6 Puertos PoE+ (802.3af/at) + 2 Puertos Hi-PoE (802.3bt)
Suministro de energía eléctrica	120 W de potencia total
Alimentación	AC 110V 240V
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones / Peso	310 (Fo) x 100 (Al) x 260 (An) mm / 1200 g
Protección	Rayos 6KV, ESD 8KV