Networking / Switching / No Gestionable

SW16GE2GE1SFP-2BT-250W



Características

- Switch PoE
- 16 puertos RJ45 + 2 RJ45 Uplink + 1 SFP Uplink
- 16x 10/100/1000Mbps + 2x 1000Mbps + 1 x 1000Mbps
- 14 Puertos hasta 30W y 2 Puertos hasta 60W
- PoE 802.3af/at/bt hasta 250W en total
- Enrackable

Especificaciones

Interface	16 puertos RJ45 10/100/1000Mbps + 2 RJ45 Uplink 10/100/1000Mbps + 1 SFP Uplink 1000Mbps
Características PoE	Puertos 1-2 PoE+ 802.3af/at/bt, hasta 60W por puerto Puertos 3-16 PoE+ 802.3af/at, hasta 30W por puerto
Potencia PoE Total	Hasta 250W
Sistema PoE por Prioridad	Si la potencia PoE total (250W) es insuficiente, el switch priorizará la alimentación a los puertos PoE con mayor prioridad (no configurable)
Pines Alimentación PoE	1/2 (+), 3/6 (-)
Capacidad Switch	38Gbps
Tabla MAC	4K
Protección contra Rayos	4KV
Alimentación	AC 100~240 V
Temperatura de funcionamiento	-20°C hasta 55°C
Dimensiones	350 x 215 x 44 mm
Peso Neto/Bruto	<2.4kg / <2.9kg