Networking / Switching / No Gestionable

SW1816POE-160-E



Características

- Switch PoE de sobremesa/pared/enrackable
- 16 puertos PoE+ RJ45 10/100 Mbps + 2 Puertos RJ45 Uplink 10/100/1000 Mbps
- Puertos 1-16 soportan PoE+ 802.3af/at
- Hasta 30w por puerto
- Hasta 160W de Potencia PoE total
- Puertos 9-16 con PoE Extendido hasta 250m
- PoE con sistema de prioridad
- Soporta auto-aprendizaje por MAC
- Plug & Play

Especificaciones

Interface	16 puertos RJ45 10/100Mbps + 2 RJ45 Uplink 10/100/1000Mbps
Características PoE	Puertos 1-16 PoE+ 802.3af/at, hasta 30W por puerto
Potencia PoE Total	Hasta 160W
Sistema PoE por Prioridad	Si la potencia PoE total (120W) es insuficiente, el switch priorizará la alimentación a los puertos PoE con mayor prioridad (no configurable)
PoE Extendido	Se pueden alcanzar hasta 250m de distancia de transmisión a 10Mbps en los puertos PoE .9-16
Alimentación	AC 100~240 V
Temperatura de funcionamiento	-20° C - 55° C
Humedad soportada en funcionamiento	5%~90% Sin condensación
Dimensiones	181 (Fo) x 44,5 (Al) x 270,5 (An) mm