Networking / Switching / No Gestionable

SW1916HIPOE-F-300



Características

- Switch Enrackable
- 16 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 Gigabit Port + 1 SFP Gigabit
- 2 puertos Hi-PoE hasta 60W (puertos 1~2)
- 14 puertos PoE+ (puertos 3~16)
- Proporciona alimentación PoE hasta 200W en total para todos los puertos
- PoE Watchdog
- Función Prioridad
- PoE Extendido hasta 250m
- Aislado de puertos por VLAN
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt
- Enrackable

Especificaciones

Marca	OEM
Interface	16 puertos PoE RJ45 10/100 Mbps + 2 Uplink Gigabit RJ45 + 1 SFP
Velocidad puertos RJ45	16 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 Mbps
Velocidad puerto SFP	1x Gigabit
Salida PoE+	Hasta 30 W por puerto (3~16)
Salida Hi-PoE	Hasta 60 W por puerto (1~2)
Funciones Inteligentes	PoE Watchdog / Prioridad / Aislado puertos VLAN / PoE Extendido
Alimentación	AC 110 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	-10º C - 55º C
Dimensiones	195 (Fo) x 45 (Al) x 295(An) mm