Networking / Switching / No Gestionable

SW1916POE-GF-300-OUT



Características

- Switch de exterior
- (1~14) puertos PoE+ RJ45 10/100 Mbp+ RJ45 10/100Mbps + (15~16) puertos Hi-PoE RJ45 Gigabit + (17~18) 2 puertos RJ45 Uplink Gigabit + 1 Uplink SFP
- Soporta alimentación PoE hasta 300W en total
- IP65
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt

Especificaciones

Interface	Puertos RJ45: 16 PoE+ - 2 Hi-PoE - 2 Uplink Puertos SFP: 1 SFP
Velocidad puertos	14 puertos PoE+ 10/1000 Mbps + 2 puertos Hi-PoE 10/100/1000 Mbps + 2 Uplink Uplink 10/100/1000 Mbps + 1 puerto SFP
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W (Puertos 1-14), Hasta 60 W (Puertos 15-16) / 300 W en total
Características PoE	IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE / IEEE 802.3bt PoE
Alimentación	AC 110V 240V
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones / Peso	430 (Fo) x 180 (Al) x 45 (An) mm
Protección	Rayos 6KV, ESD 8KV, IP65