Networking / Switching / Gestionable

SW2624HIPOE-MGF-360-DIN



Características

- Marca Blanca
- Switch de sobremesa Gestionable
- 20 Puertos RJ45 Gigabit PoE+ 802.3.af/at + 4 Puertos Gigabit Hi-PoE
- 4 Puertos Gigabit SFP
- Soporta alimentación PoE hasta 360 W en total para todos los puertos
- Hasta 90W en el puerto 1-2 y 23-24
- Hasta 30W en los puertos 3-22
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE
- Montaje en carril DIN

Especificaciones

Interface	24 Puertos RJ45 Gigabit + 4 Puertos SFP Gigabit
Características del PoE	Hasta 90W puertos 1-2 y 23-24 IEEE802.3bt Hi-PoE Hasta 30W puertos 3-22 IEEE802.3af/at PoE/PoE+ Máximo 360W
Topologías Soportadas	Anillo / Estrella / Bus / Árbol
Protocolos Capa Física	MDX/MDIX/Flow Control
Protocolos de Red	VLAN/STP/RSTP/MST/ERPS/SNMP/IGMP Snooping/802.1x/Port Isolation/QinQ
Protocolos de Gestión	SNMP/CLI/Consola/WebUI/SSH/Telnet/Rmon
Calidad de servicio	Remarcado y mapeo de prioridad Soporta algoritmos SP y WRR Rate limit Políticas basadas en QoS
Agregación de Enlaces	Hasta 12 grupos
Jumbo Frame	10Kbyes
ACL	Soporta 500 ACL de tipo estándar y extendidas
Capacidad Switching	68Gbps
Tabla MAC	16K
Tasa de Reenvío de Paquetes	50,59Mbps
Buffer	12M
Instalación	Carril DIN
Alimentación	DC 48 V ~ 58 V- El equipo no incluye fuente de alimentación. Se recomiendan las referencias: - DC48V5A-DIN
Temperatura de funcionamiento	-40º C ~ 75º C
Sistema de Enfriamiento	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)
Dimensiones	108 (Fo) x 104 (Al) x 143 (An) mm
Peso	1,3 Kg

Salida Relé	El fallo del switch se notifica a través del relé. La interfaz de relé se puede conectar a un zumbador o a otros dispositivos de monitorización para lograr la función de alarma de apagado en capa física. Cuando el switch está apagado, RELAY1 y RELAY2 cambiarán al estado conectado y, por lo tanto, sonará el zumbador y los dispositivos de monitoreo detectarán el fallo del switch e informarán los errores al centro de datos. Esta salida no se puede configurar a nivel software.