Networking / Switching / No Gestionable

SW2824HIPOE-C-300



Características

- Switch de sobremesa
- 24 puertos RJ45 10/100 Mbps + 2 puertos RJ45 Gigabit + 2 puertos SFP Combo Gigabit
- 22 puertos PoE+
- 2 puertos Hi-PoE
- Soporta alimentación PoE hasta 300W en total para todos los puertos
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt Hi-PoE

Especificaciones

Interface	24 puertos PoE RJ45 + 2 Gigabit Port + 2 SFP Combo
Velocidad puertos	24x 10/100 - 2x 10/100/1000 Mbps - 2x 10/100/1000 Mbps
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W por puerto (3-24) / Hasta 90 W por puerto (1-2) Hasta 300 W en total
Características PoE	Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE / IEEE 802.3bt Hi-PoE
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	-20º C - 55º C
Dimensiones	207 (Fo) x 45 (Al) x 320 (An) mm
Modos de Operación	VLAN (Puerto aislado) / NOM (Modo normal) / SUPM (Modo Extendido 250m)
Enrackable	1U