CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Domo

# T908-5P4N1



## Características

- Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama PRO
- 1/2.5" CMOS 5.0 Megapixel
- K03+FH8538M
- 5Mpx (HDTVI) / 4Mpx (HDCVI)
- Salida 4 en 1
- Lente 3.6 mm
- 0 Lux - IR Array Alcance 25 m
- 2DNR
- IR CUT

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | 5Mpx/4Mpx PRO |
| **Sensor de imagen** | 1/2.5" CMOS K03+FH8538M |
| **DSP** | FH8538M |
| **Resolución** | 4Mpx@25FPS (HDTVI, HDCVI, AHD)5Mpx@20FPS(HDTVI, AHD) |
| **Salida de vídeo** | 1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS |
| **Iluminación mínima** | 0 Lux / 2 LEDs Array IR (25 m) |
| **Funciones básicas** | Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR) |
| **Funciones OSD configurables** | AE, 2DNR, AWB |
| **Óptica** | 3.6 mm |
| **Alimentación** | DC 12 V / 300 mA max. |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +50º C |
| **Dimensiones** | 70 (Al) x 94 (Ø) mm |
| **Material** | Plastico |
| **Peso** | 300 g |