CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Domo

# T956V-5P4N1



## Características

- Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama PRO
- 1/2.5" CMOS 5 Megapixel
- K03+FH8538M
- 5Mpx (2592x1944)
- Salida 4 en 1
- Lente Varifocal 2.7~13.5 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 20 m
- IR CUT
- Impermeable IP66

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | 5Mpx/4Mpx PRO |
| **Sensor de imagen** | 1/2.5" CMOS K03+FH8538M |
| **DSP** | FH8538M |
| **Resolución** | 4Mpx@25FPS (HDTVI, HDCVI, AHD)<br>5Mpx@20FPS(HDTVI, AHD) |
| **Salida de vídeo** | 1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS |
| **Iluminación mínima** | 0 Lux / 2 LEDs Array IR (20 m) |
| **Funciones básicas** | Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR) |
| **Funciones OSD configurables** | AE, 2DNR, AWB |
| **Óptica** | Varifocal 2.7~13.5 mm |
| **Alimentación** | DC 12 V / 300 mA max |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66 |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +50º C |
| **Dimensiones** | 70 (Al) x 94 (Ø) mm |
| **Material** | Plástico |
| **Peso** | 300 g |