Accesorios IT y Seguridad / SAIs

TK-BAT120

Teltonika



Características

- Teltonika UPS
- Fuente de alimentación ininterrumpida tipo UPS
- Puertos CC de 4 pines para entrada y salida
- Rango de voltaje flexible de entrada de 9-30 VDC
- Voltaje de salida de 12 VDC en modo batería
- 2 celdas Li-Ion 18650 de 2600 mAh (17 Wh) incluidas
- Autonomía prolongada de funcionamiento de hasta 6h
- Alertas remotas por Email o SMS ante cortes de luz
- Protecciones contra polaridad inversa y sobretensión
- Interfaz con 6 indicadores LED de estado técnico

Especificaciones

Marca	Teltonika
Modelo de referencia	TK-BAT120
Tipo de componente	Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) industrial
Voltaje de entrada	9 ~ 30 VDC
Voltaje de salida	9 ~ 30 VDC (En modo batería: 12 VDC regulados)
Tipo de batería interna	Li-Ion (2x celdas recargables formato 18650)
Capacidad de la batería	2600 mAh / 17 Wh
Autonomía de respaldo	Hasta 6 horas de funcionamiento continuo
Opciones de montaje	Carril DIN o instalación en superficie plana
Seguridad eléctrica	Protección contra polaridad inversa, sobretensión y sobrecorriente (3A)
Interfaz visual LED	1x IN PWR LED, 1x OUT PWR LED, 4x LED de estado de energía
Temperatura de operación	0 °C ~ 45 °C
Dimensiones físicas	30 × 100 × 85 (mm) (Alto x Ancho x Fondo)
Peso neto	315 g
Certificaciones	CE/RED, UKCA, EAC, RoHS
Modelos compatibles	RUT2xx, RUT95x, RUT3xx, RUTxxx, TRB14x, TRB2xx, TSW110, TCR100