Networking / Wi-Fi / Puntos de Acceso

TK-DAP142

Teltonika



Características

- Teltonika Access Point Industrial
- 2 puertos Ethernet RJ45 Fast Ethernet
- Puerto Serie RS232
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz
- 1x RP-SMA para antena Wi-Fi
- 128MB RAM y 580MHz CPU
- Conector de Alimentación DC de 3 pines industrial
- LEDs de estado

Especificaciones

Marca	Teltonika
Dispositivo	Access Point Industrial
Ethernet	2 puertos Ethernet RJ45 10/100Mbps (2 LAN) + Puerto Serie RS232
CPU	Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz
RAM	128MB DDR2
Flash	16MB
Características Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4GHz (Modo AP y modo STA)
Máximo Número Clientes Wi-Fi	50 (Dependiendo del tráfico generado)
Sistema Operativo	RutOS (Basado en OpenWRT)
Protocolos de red	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet
Protocolos VPN	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, Zerotier, WireGuard, TailScale
Monitorización y Gestión	WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS
Soluciones Cloud	RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx
Sevicios	DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB filter, UPNP, Traffic Logging
Entradas y Salidas	1 x Entrada Digital, 0 - 5 V detectada como bajo nivel, 8 - 30 V detectada como alto nivel 1 x Digital Output, Entrada colector abierto, salida máxima 30 V, 300 mA
Alimentación	Conector DC 4 Pines industrial 9~30V Alimentador Incluido
Material	Aluminio
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +75º C
Humedad funcionamiento	10 ~ 90 % (no condensante)
Kit de Montaje Opcionales (No incluidos)	Kit Montaje en Rail, Kit Montaje en Rail Compacto, Kit Montaje en Superficie
Dimensiones	25 (Al) x 113,1 (An) × 68,6 (Fo) mm
Peso	142,3 g