TK-FMC150

TELTONIKA



Características

- Teltonika
- Tracker para vehículos
- Instalación cableado interno
- Lector bus CAN integrado
- Conectividad 4G (LTE CaT1), 2G (GSM/GPRS) y Bluetooth LE 4.0
- Posicionamiento por GNSS
- Antenas internas
- Ranura Micro-SIM y Micro-USB 2.0
- Indicadores LED
- Entradas y salidas digitales y analógicas
- Alimentación DC 10-30 V
- Batería integrada
- Integrable con plataforma AIKO de gestión de flotas
- Necesaria AIKO-LICENSE para su uso
- Necesaria tarjeta SIM para su uso

Especificaciones

Marca	Teltonika
Modelo	FMC150
Instalación	Conexión cableado interno del vehículo
Posicionamiento	GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS
Conectividad móvil	4G (LTE CaT1), 2G (GSM/GPRS)
Conectividad Bluetooth	BLE 4.0 para TK-EYE
Interfaz de conexiones	1 x Micro-SIM, 1 x Micro-USB 2.0 (configuración)
Indicadores	LEDs de estado, conectividad y bus CAN
Sensores	Acelerómetro
Entradas	3 x Entrada digital (2 configurables a Entrada analógica): negativa y de impulso 2 x Entrada bus CAN 1 x Entrada 1-Wire
Salidas	2 x Salida digital
Funciones	Conducción eficiente, Exceso de velocidad, Desconexión forzada, Detección de colisiones, Modos de ahorro de energía, Inmovilizador, Anti-inhibición
Funciones específicas	Lectura de datos bus CAN: nivel de combustible, consumo de combustible, odómetro, velocidad, distancia recorrida, RPM
Configuración y gestión	FOTA Web, Teltonika Configurator (USB y BLE)
Alimentación	DC 10-30 V con protección de sobrevoltaje Batería Li-Ion 3.7 V / 170 mAh integrada
Material	Plástico
Protección	Apto para interior (IP41)
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +85 ºC
Humedad funcionamiento	5% ~ 95% (sin condensación)
Dimensiones	65 (An) x 56.6 (Al) x 20.6 (Fo) mm
Gestión de vehículos	Apto para integrar con plataforma de gestión de flotas AIKO
Escenarios recomendados	Gestión de flotas, Vehículos pesados, Vehículos refrigerados, Compartición de vehículos