Networking / Accesorios / Antenas

TK-PR1ICC60

Teltonika



Características

- Antena Teltonika Industrial 4G Combo LTE GNSS Wi-Fi
- Instalación versátil en mástil, pared o techo.
- Cobertura LTE en rango de 617 a 4300 MHz.
- Dispone de 2 conectores SMA Macho para LTE.
- Localización GNSS con ganancia de 28 dBi.
- Dispone de 1 conector SMA Macho para GNSS.
- Wi-Fi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz).
- Dispone de 2 conectores RP-SMA Macho para Wi-Fi.
- Incluye mangueras de cable 4x RG316 y 1x RG174.
- Chasis estanco con certificación exterior IP67.
- Resistencia térmica extrema de -40 °C a +75 °C.
- Compatible con routers de la serie TK-RUT9.

Especificaciones

Marca	Teltonika
Tipo de dispositivo	Antena de exterior industrial combinada (Multibanda)
Tecnologías soportadas	4G Combo LTE / Wi-Fi Dual Band / GNSS
Antenas LTE	Frecuencia: 617-960/1700-2700/3300-4300 MHz | Polarización: Vertical | Ganancia: 4.5 dBi (Max) | V.S.W.R < 2.5 | Impedancia: 50 ? | Conectores: 2x SMA Macho
Antenas Wi-Fi	Frecuencia: 2400-2500/4700-6000 MHz | Polarización: Vertical | Ganancia: 7.5 dBi | V.S.W.R < 2.0 | Impedancia: 50 ? | Conectores: 2x RP-SMA Macho
Antena GNSS	Frecuencia: 1560-1610 MHz | Polarización: RHCP | Ganancia: 28 dBi | V.S.W.R < 2.0 | Impedancia: 50 ? | Voltaje: 2.5-6.5 VDC | Consumo: 2.5-6.5 mA | Conector: 1x SMA Macho
Configuración de cables	4x RG316 1x RG174
Alimentación requerida	Es necesario alimentar el Teltonika interior con PoE Pasivo, a través del puerto LAN1 con al menos el adaptador TK-PR324EUB (no incluido)
Compatibilidad	Compatible con los modelos de la serie TK-RUT9-Series
Grado de protección	IP67 (Resistente al agua y polvo continuo)
Método de montaje	Montaje en mástil o en pared (atornillado) (Tornillería no incluida)
Uso recomendado	Exclusivamente para instalaciones fijas y estacionarias
Temperatura de funcionamiento	-40º C ~ +75º C
Dimensiones físicas	160 x 240 x 189 mm
Peso neto del producto	1500 g