Networking / Accesorios / Antenas

TK-PR1KCS28

Teltonika



Características

- Teltonika
- Antena Combo LTE GNSS Wi-Fi para techo de vehículo
- Frecuencia LTE 617-960/1710-2690 MHz Conector 1x SMA Macho
- Antena GNSS 1575-1610 MHz 1x Conector SMA Macho
- Antena Wi-Fi 2350-2500 MHz Conector 1x RP SMA Macho
- Certificación Exterior IP67
- 3x Cables RG174 3 metros de longitud

Especificaciones

Montaje	Montaje en techo (atornillado)
Antenas LTE	Rango de Frecuencia: 617-960/1710-2690 MHz Polarización: Lineal Ganancia: 3.5dBi V.S.W.R < 1.5 Impedancia: 50 ohmios Conectores 1x SMA Macho
Antenas Wi-Fi	Frecuencia: 2350-2500 MHz Polarización: Lineal Ganancia: 2.5 dBi V.S.W.R < 1.5 Impedancia: 50 ohmios Conectores 1x RP-SMA Macho
Antena GNSS	Frecuencia: 1575-1610 MHz Polarización: RHCP Impedancia: 50 ohmios Ganancia LNA: 28±2 dB Ruido LNA: < 1.5 dB Voltaje 2.7-5 ±0.5Vdc Consumo corriente < 15mA LNA V.S.W.R < 1.5 Conector 1x SMA Macho
Cables	3x RG174, 3 metros
Dimensiones	110x55mm
Peso	< 225g