Networking / Accesorios / Antenas

# TK-PR1URF51

## Teltonika




## Características

- Banda de operación Wi-Fi 2.4 GHz
- Ganancia de 5.0 dBi con VSWR de 2.0
- Interfaz de conexión RP-SMA Macho (50 ?)
- Protección IP33 contra polvo y agua
- Rango de temperatura de -40 °C a +85 °C
- Cumplimiento de la normativa RoHS

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tipo de dispositivo** | Antena inalámbrica (Wi-Fi 2.4GHz) |
| **Rango de frecuencia** | 2400 ~ 2483 MHz |
| **Polarización** | Lineal (Vertical) |
| **Ganancia** | 5.0 dBi |
| **Relación de Onda Estacionaria (VSWR)** | 2.0 |
| **Impedancia** | 50 ? |
| **Tipo de conector** | RP-SMA Macho (Male) |
| **Temperatura de operación** | –40 °C ~ +85 °C |
| **Grado de protección (IP)** | IP33 |
| **Certificaciones medioambientales** | Compatible con RoHS |
| **Equipos compatibles** | DAP140, DAP142, DAP145, RUT140, RUT142, RUT145, RUT200, RUT202, RUT204, RUT206, RUT241, RUT260, RUT261, RUT271, RUT276, RUT281, RUT286, RUT361, RUT901, RUT906, RUT951, RUT951 PoE+, RUT956, RUT976, RUT981 |