Networking / Accesorios / Fuentes de Alimentación

TK-PR315EUA

Teltonika



Características

- Teltonika
- Alimentador original para switch y routers
- Potencia eléctrica nominal eficiente de 18W
- Entrada nominal AC 100V a 240V a 50/60 Hz
- Rango de voltaje de entrada extendido 90-264V
- Voltaje de salida estable de 12 VDC / 1.5A
- Conector de salida compacto de 2 pines
- Sistema de protección activa contra cortocircuito
- Certificados de seguridad industrial IEC y EN
- Diseño de pared compacto con peso neto de 106 g

Especificaciones

Marca	Teltonika
Modelo de referencia	TK-PR315EUA
Tipo de componente	Fuente de alimentación de pared para switch y router
Potencia de salida	18 W
Voltaje de salida	12 VDC
Corriente de salida	1.5 A
Tipo de conector de salida	2 Pines
Voltaje nominal de entrada	100 V AC a 240 V AC (50 Hz a 60 Hz)
Rango de entrada extendido	90 V AC a 264 V AC (47 Hz a 63 Hz)
Corriente de entrada	0.6 A
Tipo de conector de entrada	Clavija Europea (EU)
Protecciones electrónicas	Cortocircuito
Certificaciones de seguridad	Safety: IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017
Certificaciones EMC / Filtros	EMC: EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Peso neto	106 g
Compatibilidad de equipos	Routers, switches y puntos de acceso Teltonika con toma de 2 pines