Networking / Accesorios / Fuentes de Alimentación

TK-PR320EUA

Teltonika



Características

- Teltonika
- Alimentador de gran potencia para switch
- Potencia eléctrica nominal eficiente de 250W
- Entrada nominal AC 100V a 240V (Rango 90-264 VAC)
- Frecuencia de entrada de 50/60 Hz (Rango 47-63 Hz)
- Clavija de conexión tipo europeo integrado (Tipo F)
- Voltaje de salida estable de 54 VDC / 4.62A
- Conector de salida de 2 pines con terminales
- Test de aislamiento dieléctrico HIPOT de 1500 VAC
- Sistema de protección activa contra cortocircuito

Especificaciones

Marca	Teltonika
Tipo de componente	Fuente de alimentación externa para switch industrial
Potencia de salida	250 W
Voltaje de salida	54 VDC
Desviación máxima de salida	51.3 VDC – 56.7 VDC
Corriente de salida	4.62 A
Tipo de conector de salida	2 Pines, con terminales de extremo de cable (with cord end terminals)
Voltaje nominal de entrada	100 V AC a 240 V AC
Rango extendido de voltaje	90 V AC a 264 V AC
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz (Rango: 47 Hz a 63 Hz)
Corriente de entrada	3.9 A
Corriente de arranque máx.	60 A
Tipo de conector de entrada	Europeo (Tipo F / Type F)
Aislamiento dieléctrico (HIPOT)	Primario a Secundario: 1500 VAC
Protecciones electrónicas	Cortocircuito (Short circuit protection)
Certificaciones de seguridad	Safety: IEC62368-1 (CB Scheme)
Certificaciones EMC / Filtros	EMC: EN 55032:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004
Peso neto	1080 g
Compatibilidad de equipos	• TK-TSW040 • TK-TSW202 • TK-TSW200