Networking / Accesorios / Fuentes de Alimentación

TK-PR3PXEU3

Teltonika



Características

- Teltonika
- Cargador de alimentación original de pared
- Potencia eléctrica nominal eficiente de 18W
- Amplio rango de entrada AC 100V a 240V a 50/60 Hz
- Clavija de conexión integrada de tipo europeo (EU)
- Voltaje de salida estable de 12 VDC / 1.5A
- Conector de salida específico de 4 pines
- Sistema de protección activa contra cortocircuitos
- Certificados de seguridad industrial IEC y EN
- Diseño estructural ligero con un peso de 89.8 g

Especificaciones

Marca	Teltonika
Modelo de referencia	TK-PR3PXEU3
Tipo de componente	Fuente de alimentación de pared para router
Potencia de salida	18 W
Voltaje de salida	12 VDC
Corriente de salida	1.5 A
Tipo de conector de salida	4 Pines
Voltaje de entrada AC	100 V AC a 240 V AC (50 Hz a 60 Hz)
Corriente de entrada	0.6 A
Tipo de conector de entrada	Clavija Europea (EU)
Protecciones electrónicas	Cortocircuito
Certificaciones de seguridad	Safety: IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017
Certificaciones EMC	EMC: EN 55032:2015, EN 55035:2017
Peso neto	89.8 g
Compatibilidad de equipos	TK-RUT360 TK-RUTX08 TK-RUTX09 TK-RUTX10 TK-RUTX11 TK-RUTX50 TK-RUTXR1 TK-TCR100 TK-TRB143