Networking / Accesorios / Otros Accesorios

TK-PR5MEC21

Teltonika



Características

- Bloque de terminales de tornillo de 4 vías
- Paso de conector (pitch) de 3 mm
- Cable de 100 mm (4 x 0.20 mm² / 24 AWG)
- Pines de Alimentación (+/-) y datos I/O
- Acepta cables sólidos y flexibles
- Ideal para routers industriales y gateways IoT

Especificaciones

Tipo de dispositivo	Adaptador / Cable de alimentación e I/O
Conector de entrada	Bloque de terminales de tornillo (4 vías, pitch 3 mm)
Conector de salida	4 pines (pitch 3 mm)
Especificaciones del cable	4 x 0.20 mm² (24 AWG), longitud 100 mm
Configuración de pines (Pinout)	Pin 1: Power (+) | Pin 2: Ground (-) | Pin 3 y 4: Input/Output
Sección conductor (Sólido/Flexible)	0.14 – 0.50 mm² (20 – 26 AWG)
Sección conductor (Flex. + casquillo)	0.25 – 0.30 mm² (22 – 23 AWG)
Herramienta de apriete recomendada	Destornillador micro ranurado (Micro slotted)
Equipos compatibles	Oxa, RUT200, RUT202, RUT241, RUT260, RUT261, RUT271, RUT301, RUT361, RUT901, RUT906, RUT951, RUT951 PoE+, RUT956, RUT976, RUTC40, RUTC41, RUTC42, RUTC50, RUTC54, RUTM08, RUTM09, RUTM10, RUTM11, RUTM16, RUTM30, RUTM50, RUTM50 JAPAN, RUTM51, RUTM52, RUTM54, RUTM56, RUTM59, RUTX08, RUTX09, RUTX10, RUTX11, RUTX12, RUTX14, RUTX50, RUTXR1, TRB140, TRB141, TRB142, TRB143, TRB145, TRB160, TRB501, TRM282, TRM500, TSW100, TSW110
Peso físico	15 g