Networking / Routing / Cloud Routers

TK-RUTX08

Teltonika



Características

- Router Industrial
- 5 puertos Ethernet RJ45 Fast Ethernet
- USB 2.0 y Hasta 2 Entradas y 2 Salidas Digitales
- Conector de Alimentación DC de 4 pines industrial
- Alimentación DC 7 a 30V Alimentador Incluido
- Alimentable mediante PoE Pasivo
- LEDs de estado

- Router Industrial
- 4 puertos Ethernet RJ45 Gigabit
- USB 2.0 y Entrada/Salida Digital
- Conector de Alimentación DC de 4 pines industrial
- Alimentación DC 9 a 50V Alimentador Incluido
- Alimentable mediante PoE Pasivo
- LEDs de estado

Especificaciones

Marca	Teltonika
Dispositivo	Router Industrial
Ethernet	4 puertos Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps (1 WAN + 3 LAN)
CPU	Qualcomm 4x ARM Cortex A7 717MHz
RAM	256MB
Flash	256MB
Entradas y Salidas	1 x Entrada Digital, 0 - 6 V detectada como bajo nivel, 8 - 30 V detectada como alto nivel 1 x Digital Output, Entrada colector abierto, salida máxima 30 V, 300 mA
Sistema Operativo	RutOS (Basado en OpenWRT)
Protocolos de red	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL), DLNA
Protocolos VPN	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, WireGuard, ZeroTier
Monitorización y Gestión	WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS
Soluciones Cloud	RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx
Sevicios	DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB filter, UPNP, Network shares (Samba), Traffic Logging
Alimentación	Conector DC 4 Pines industrial 9~50V Alimentador Incluido
Material	Aluminio
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +75º C
Humedad funcionamiento	10 ~ 90 % (no condensante)
Kit de Montaje Opcionales (No incluidos)	Kit Montaje en Rail, Kit Montaje en Rail Compacto, Kit Montaje en Superficie
Dimensiones	32,2 (Al) x 115 (An) × 95,2 (Fo) mm
Peso	345 g