Networking / Switching / No Gestionable

# TK-TSW030

## Teltonika




## Características

- Teltonika
- Switch No gestionable Industrial
- Factor de forma Slim
- 8 puertos Ethernet RJ45 Gigabit
- Plug and Play
- Conector de Alimentación DC de 2 pines industrial Alimentación
- DC 5 a 57V
- LEDs de estado

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Teltonika |
| **Dispositivo** | Switch No Gestionable Industrial |
| **Ethernet** | 8 puertos Ethernet RJ45 10/100Mbps |
| **Cumplimento de normas IEEE 802.3** | 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az |
| **Capacidad de Switching (no bloqueante)** | 20Gbps |
| **Tabla MAC** | 2K entradas |
| **Packet Buffer** | 128 Kb |
| **Jumbo Frame** | 9216 bytes |
| **Tecnología** | Auto MDI/MDI-X Detección de cable |
| **Alimentación** | Conector DC 2 Pines industrial 7 a 57v |
| **Consumo de corriente** | En espera: 0,5W / Max: 1,5W |
| **Protección de alimentación** | Protección contra sobretensión: 60 Vmáx<br>Protección contra polaridad inversa: 80 Vmáx<br>Protección contra sobretensiones: mín. 64,4 V/máx. 71,2 V<br>Tensión de ruptura del rango de tensión de entrada, 93,6 V de tensión inversa máxima @4,3 A de corriente máxima de sobretensión inversa. |
| **Material** | Aluminio |
| **Grado de protección** | IP30 |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +75º C |
| **Humedad funcionamiento** | 10 ~ 90 % (no condensante) |
| **Kit de Montaje Opcionales (No incluidos)** | Kit Montaje en Rail |
| **Dimensiones** | 41,2 (Al) x 113,1 (An) × 74,6 (Fo) mm |
| **Peso** | 256 g |