Networking / Routing / Routers 3G/4G/5G

TL-MR6400

TP-LINK



Características

- TP-LINK
- Router 4G LTE
- Proporciona conexión Wifi a 300 Mbps
- Velocidad de descarga de hasta 150 Mbps
- Velocidad de subida de hasta 50 Mbps
- Soporta redes 4G/3G/2G
- Dispone de 2 antenas Wifi internas y 2 antenas 4G LTE externas
- No requiere configuración, tan solo insertar una tarjeta SIM
- Adicionalmente ofrece puertos LAN/WAN para conexión de dispositivos cableados

Especificaciones

Marca	TP-Link
Tipo de Red 4G	FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz)
Tipo de Red 4G TDD	LTE (2300/2500/2600 MHz)
Tipo de Red 3G	DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz)
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Tasa de Señal	300Mbps en 2.4GHz
Interfaces LAN	3 x Puertos LAN de 10/100 Mbps
Interfaz WAN/LAN	1 x Puerto LAN/WAN de 10/100 Mbps
Ranura SIM	1 x Ranura para Tarjeta Nano SIM
Interfaz de Antena	2 x Interfaz de Antena Externa SMA-F
Botones	Botón WPS/Reset, WiFi On/Off, Power On/Off
Potencia de Transmisión	CE: <20dBm (2.4GHz)
Seguridad Inalámbrica	Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Modo de Funcionamiento	Router 3G/4G, Router Inalámbrico
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Servidor VPN	PPTP VPN, OpenVPN
Firewall	DoS, SPI Firewall, Vinculación de direcciones IP y MAC
Protocolos	Soporta IPv4 e IPv6
Red de Invitados	1 Red de Invitados en 2.4GHz
Gestión	Control de acceso, gestión local, gestión remota
DHCP	Servidor, Cliente, Lista de Clientes, Reserva de Direcciones
Reenvío de Puertos	Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ
DNS Dinámico	TP-Link DDNS, DynDns, NO-IP
Fuente de Alimentación	9V / 0.85A (Externa UE)

Temperatura Operativa	0? a 40?
Temperatura Almacén	-40? a 70?
Humedad de Operación	10% a 90% sin condensación
Humedad Almacén	5% a 90% sin condensación
Dimensiones	174 x 124.5 x 33.5 mm