CCTV IP / Soluciones IP / Sistemas de alimentación autónoma

TRAILER-12KWH-600W-9M

SAFIRE



Características

- Safire
- Trailer autonomo para videovigilancia
- Panel solar de hasta 2x600W ABATIBLES
- Batería LiFePo de 12000WH
- Regulador MPPT 50A integrado
- Mástil telescópico de hasta 9m con cable integrado
- Bomba de aire para levantar el mástil
- Caja de conexiones
- Grado de protección IP65
- Ruedas estables
- Enganche de remolque
- Freno Electrico
- Estabilizadores antivuelco con dispositivo de regulación de altura ante rampas
- Pantalla de monitorización de batería y tensión de salida

Especificaciones

Información técnica del trailer

Velocidad máxima soportada	80 Km/h
Módulo panel solar	2x 600W (1200W)
Rotación de paneles	235º
Inclinación de paneles	30º/40º/50º/60º
Batería	Litio LiFePo 12000WH
Tensión de carga	24V
Cargador de la batería	1.5Kw, 15A
Caja de conexiones en mástil	Incluida
Neumático	14"
Orificio para carretilla	x6
Temperatura de trabajo	-35?~60?
Tiempo de carga	8 horas
Duración de la batería	6.6 días a 60W
Regulador	MPPT integrado 50A
Dimensiones	2050mm×1700mm×2550mm (Envio) 2900mm×1600mm×2550mm (Transporte) 2900mm×2500mm×9000mm (Operativo)
Peso	1050 Kg
Grado de protección	IP65
Freno de mano	Electrico
Enganche de remolque	Sí
Estabilización	Estabilizadores antivuelco con dispositivo de regulación de altura ante rampas horizontales
Monitorización de batería	Sí
Homologación	Homologación para circulación NO incluida

Mástil

Longitud	9m máx. (Extensible mediante bomba de aire)
Resistencia al viento del mástil	66Km/h
Cableado de conexión	Incluido RJ45 y JACK estándar 12V