Control de Accesos / Tornos / Torniquete Tripode

TS-FHT963

TURBOO



Características

- Torno molinete de un solo acceso bidireccional
- Movimiento rotativo semiautomático de los brazos
- Ancho de paso de 550 mm
- Indicador LED
- Sistema mecánico de regulación de fuerza de actuación
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (tiempos de apertura, contador, entradas de relé)
- Fabricado en acero inoxidable SUS304
- Modos de configuración: uno o dos sentidos con Control de Acceso, paso libre en uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug & Play
- Tapas universales para lectores de tarjetas
- Apto para exterior IP56

Especificaciones

Modelo	TS-FHT963
Controladora	Placa de control del torno compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de los brazos	Rotación de los brazos de forma mecánica (empujados por el usuario)
Modo de emergencia	Desbloqueo de brazos para emergencia ante pérdida de energía
Seguridad	Trío de 10 brazos / Seguridad anti-tailgating Sistema mecánico de regulación de fuerza de actuación
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto configurado mecánicamente
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm de espesor y tapas de PC
Velocidad de paso	30-35 personas/minuto
Fiabilidad	5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 100/240 V / 30 W máx.
Temp. funcionamiento	-25º C ~ +70º C
Dimensiones de línea	550 mm
Dimensiones de paso	550 (An) x 1200 (Fo) mm
Dimensiones	2250 (Al) x 1400 (An) x 1200 (Fo) mm
Peso	220 kg
Protección	Apto para exterior IP56