Control de Accesos / Tornos / Pasillo Motorizado

TS-SB508-900

TURBOO



Características

- Puerta motorizada de un solo acceso bidireccional
- Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha
- Motor cepillado
- Ancho de paso de 900 mm sobre el poste
- Puerta ancha
- Apto para acceso de personas con movilidad reducida
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé)
- Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barrera acrílica
- Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play
- Diseño ergonómico

Especificaciones

Modelo	TS-SB508-900
Controladora	Placa de control del torno compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Movimiento de barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida)
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida)
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 con puerta en acrílico
Velocidad de paso	30-35 personas/minuto
Fiabilidad	Motor cepillado 3.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 100/230 V / 22 W máx.
Temp. funcionamiento	0º C ~ +70º C
Dimensiones de línea	900 mm
Dimensiones de paso	900 (An) x 320 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida)
Dimensiones	1050 (Al) x 200 (An) x 320 (Fo) mm
Peso	34 kg
Protección	Interior