Control de Accesos / Tornos / Pasillo Motorizado

TS-SG803-800

TURBOO



Características

- Torno portillo motorizado de un solo acceso bidireccional
- Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha
- Motor cepillado sin escobillas
- Ancho de paso de 800 mm con muebles compactos y diseño elegante
- Apto para acceso de personas con movilidad reducida
- Indicador LED
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display
- Placa secundaria de conexión a placa principal
- Fabricado en acero laminado en frío con recubrimiento de pintura y barreras acrílicas
- Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play
- Diseño ergonómico y compacto
- Tapas universales para lectores de tarjetas

Especificaciones

Modelo	TS-SG803-800
Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de la barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida)
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida)
Seguridad	Anti-tailgating configurable con sonido y cierre
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto
Material de fabricación	Acero laminado en frío con recubrimiento de pintura con puertas en acrílico y tapas de PC
Velocidad de paso	35-40 personas/minuto
Fiabilidad	Motor cepillado sin escobillas 5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / 35 W máx.
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +70º C
Dimensiones de línea	800 mm
Dimensiones de paso	800 (An) x 600 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida)
Dimensiones	980 (Al) x 130 (An) x 600 (Fo) mm
Peso	65 kg (cada mueble)
Protección	Interior