Control de Accesos / Tornos / Torniquete Tripode

TS-TR603F

TURBOO



Características

- Torno trípode de un solo acceso bidireccional
- Movimiento rotativo automático de los brazos
- Ancho de paso de 550 mm
- Indicador LED
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display
- Fabricado en acero laminado en frío con recubrimiento de pintura
- Modos de configuración: uno o dos sentidos con Control de Acceso, paso libre en uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug & Play
- Tapas universales para lectores de tarjetas

Especificaciones

Modelo	TS-TR603F
Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicadores LED de estado del torno
Movimiento de los brazos	Rotación de los brazos de forma automática (con un leve toque el torno gira de forma automática gracias a su motor)
Modo de emergencia	Plegado de brazos para emergencia ante pérdida de energía
Seguridad	3 brazos / Seguridad anti-tailgating
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto configurado a través de la placa de control
Material de fabricación	Acero laminado en frío, con recubrimiento de pintura, de 1.5 mm de espesor y tapas de PC
Velocidad de paso	30-35 personas/minuto
Fiabilidad	5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 100/240 V / 35 W máx.
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +70º C
Dimensiones de línea	550 mm
Dimensiones de paso	550 (An) x 600 (Fo) mm
Dimensiones	980 (Al) x 290 (An) x 600 (Fo) mm
Peso	65 kg
Protección	Interior