Control de Accesos / Tornos / Torniquete Tripode

TS-TR605



Características

- Torno de trípode de un solo acceso bidireccional
- Movimiento rotativo de la barrera semi automático
- Ancho de acceso 550 mm
- Indicador LED
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (Tiempos de aperturas, Contador, Entradas de relé)
- Fabricado en acero inoxidable SUS304
- Modos de configuración: Uno o dos sentidos con control de accesos, Paso libre en uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug &Play
- Diseño ergonómico
- Tapas universales para lectores de tarjetas

Especificaciones

Modelo	TS-TR605
Controladora	No incluye, sólo placa de control del torno compatible con cualquier sistema de Control de accesos
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de barrera	Rotativo
Modo de emergencia	Plegado de tornos para emergencia
Seguridad	3 Brazos / Seguridad Anti-tailgating
Velocidad de paso	30-35 personas/minuto
Fiabilidad	5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / 35W max
Temp. funcionamiento	-25º C ~ +70º C
Dimensiones de línea	550 mm
Dimensiones de paso	550 (An) x 480 (Fo) mm
Dimensiones	980 (Al) x 280 (An) x 480 (Fo) mm
Peso	38 Kg