Control de Accesos / Tornos / Torniquete Tripode

TS-TR622F-W



Características

- Torno trípode de un solo acceso bidireccional
- Apoyo doble para mayor estabilidad
- Movimiento rotativo automático de los brazos
- Ancho de paso de 600 mm
- Indicador LED
- Sistema electrónico de regulación de fuerza de actuación
- Modo de emergencia
- Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display
- Fabricado en acero inoxidable SUS304
- Modos de configuración: uno o dos sentidos con Control de Acceso, paso libre en uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug & Play
- Tapas universales para lectores de tarjetas

Especificaciones

Modelo	TS-TR622F-W
Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de los brazos	Rotación de los brazos de forma automática (con un leve toque el torno gira de forma automática)
Modo de emergencia	Plegado de brazos para emergencia ante pérdida de energía
Seguridad	3 brazos / Seguridad anti-tailgating Sistema electrónico de regulación de fuerza de actuación
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapa universal para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto configurado a través de la placa de control
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm de espesor y tapas de PC
Velocidad de paso	30-40 personas/minuto
Fiabilidad	10.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / 30 W máx.
Temp. funcionamiento	-25º C ~ +70º C
Dimensiones de línea	600 mm
Dimensiones de paso	600 (An) x 1300 (Fo) mm
Dimensiones	980 (Al) x 220 (An) x 1300 (Fo) mm
Peso	50 kg
Protección	Apto para exterior IP54 (si está resguardado)