Energía / Instalaciones solares / Accesorios

TSOL-PEEM-S100

TSUN



Características

- TSUN
- Smart meter monofásico
- Instalación en carril DIN
- Necesario para evitar el excedente solar a red eléctrica (inyección cero)
- Comunicación WiFi / Bluetooth
- Mediciones multifunción
- Display LCD
- Compatible con MAU, MSU, MH

Especificaciones

Marca	TSUN
Tipo	Smart Meter
Montaje	Carril DIN 35mm
Indicador	LED
Tensión nominal	230Vac
Corriente máxima	100A
Consumo en reposo	<1W
Frecuencia	50/60 Hz
Display	LCD
Rango de temperatura de operación	-20ºC - +55 ºC
Rango de humedad relativa	0% - 95%
Dimensiones	36 x 90 x 90mm
Peso	130g
Altitud recomendada	<2000m
Comunicación	WiFi tipo 802.11 b/g/n Bluetooth BLE 5.0
Rango de frecuencia WiFi	2400MHz - 2483.5MHz
Máxima distancia a router	100m
Rango de frecuencia Bluetooth	2400MHz - 2483.5MHz
Máxima distancia a móvil	50m
Límite de conexión	5 microinversores máximo
Tiempo de comunicación	300s servidor 300ms microinversor
Antena de comunicación	Cable longitud 2m
Pinza toroidal CT	Cable longitud 2m Diámetro 16mm
Compatibilidad	Series MAU, MSU, MH